

JOBLING PURSER LIMITED – FIȘA TEHNICĂ (TDS)

PRODUS: ROCBINDA



DESCRIERE

Rocbinda este un sistem pe bază de rășină poliuretanică fără solvent format din două părți, cuprinzând componente de bază și activator, care este proiectat pentru folosirea cu diferite tipuri și grade de agregate pentru a produce suprafețe antiderapante și antialunecare. Poate fi pigmentat pentru folosirea cu agregate colorate ca o suprafață decorativă sau ca o măsură de calmare a traficului. Rocbinda deține certificat BBA nr.99/H031 eliberat de HAPAS pentru tipul 1 de aplicare de suprafață cu grad înalt de frecare.

Pentru temperaturi de lucru între 5 și 15 grade pe scara centigradă este disponibil un catalizator pentru a grăbi timpul de tratament, a reduce întârzierile de trafic și pentru a mări productivitatea.

Unitățile pigmentate sunt disponibile în diferite culori pentru a adăuga la rășina noastră standard kaki pentru a reduce necesitatea de a purta stocuri mari de diferite unități de culori.

Ca și sistem antiderapant, Rocbinda se aplică pe căile de acces la treceri de pietoni, intersecții și giratorii. Se mai folosește ca și sistem antialunecare la o gamă de structuri cum ar fi poduri pentru pietoni, rampe, metrouri, parcuri de mașini cu mai multe niveluri și în general pe zona de treceri de pietoni. Poate fi folosit în formatul său decorativ pentru a schimba vizual staționările solide existente și să furnizeze soluții potrivite de durabilitate la o varietate de zone arhitecturale și peisagistice.

Rocbinda va adera la suprafețe bituminoase, de beton, oțel, și lemn. Va face substratul complet rezistent la apă dacă se folosește ca o aplicare de două straturi.

Cu o alungire la rupere de > 45% (Condiții tehnice pentru lucrări autostradă august 1994 clauza 924 necesită materiale de aplicare a stratului de suprafață rezistent la frecare pentru a avea o alungire la rupere nu mai puțin de 30%), flexibilitatea mărită a produsului Rocbinda înseamnă o mai mare abilitate de a se curba la mișcare de substrat.

APLICARE

Un ghid complet de aplicare și expunere a metodei este disponibilă la cerere.

AMBALARE

Rășina Rocbinda este furnizată în pachete de 16kg, 8 kg și 2kg cu sau fără agregat. Un 1m² de pachet DIY, inclusiv agregat, aplicator de rășină, mănuși, 5m bandă adezivă și placă de amestecare, este de asemenea disponibil. Acoperirea pentru fiecare pachet depinde de suprafața pe care se aplică la o medie de un articol de 16kg este folosit în combinație cu 100kg de agregat și va acoperi 10m² pe o suprafață gradată închisă.

PROPRIETĂȚI TIPICE

Aspect	Culoare Baza – kaki pentru rășina standard, sau pigmentat pentru a se potrivi cu culoare agregatului Activator - maro
Solvent	Nici unul
Conținut non-volatil (%)	100 la sută
Gravitate specifică	Baza 1,13 Activator 1,23
Aderență	Adezivitate puternică la oțel în surplus de 150kg/cm ²
Flux de temperatura înaltă	> 10,5 N/mm ²
Alungire la rupere	> 45%
Durată de păstrare în recipient	15 la 40 minute în funcție de temperatura ambiantului și umiditate
Timp de tratament	1½ la 4 ore în funcție de temperatura ambiantului și umiditate

DEPOZITARE

Rocbinda și agregatul ar trebui depozitate într-o zonă uscată și protejată de îngheț.

CONSILIERE PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SIGURANȚA/ REZUMAT

Vă rugăm să verificați fișa tehnică de siguranță Rocbinda.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Toate produsele trebuie să fie în conformitate cu instrucțiunile producătorului. Producătorul nu-și asumă nici o responsabilitate în condițiile în care folosirea produsului nu mai este sub controlul său. Produsele Jobling Purser sunt disponibile pentru vânzare în conformitate cu condițiile standard de vânzare ale Jobling Purser, disponibile la cerere. În timp ce orice informație și/sau specificare conținută în acest document este adevărată și exactă conform cunoștințelor noastre, nu se oferă nici o garanție nici nu se implică în legătură cu orice recomandări sau sugestii făcute de noi sau de reprezentanții, agenții sau distribuitorii noștri, cu referire la condițiile de folosire și orice acțiune în acest sens care nu mai este sub controlul nostru. Fișele tehnice ale Jobling Purser sunt actualizate în mod regulat. Pentru a vă asigura că această fișă tehnică nu a fost depășită vă rog contactați Jobling Purser.